



SANTA IZABEL AGRO

CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA CAFEIEIRA - CBH





CBHC: Rodado Simples
 CDHCD: Rodado Duplo
 CBHF: Rodado Duplo - Pneus 7.50 x 16

A **CBH** possui um chassi com perfil "U" de alta resistência mecânica proporcionando maior estabilidade e dirigibilidade da carreta

Possui um assoalho reforçado com longarina retangular e acabamento em chapa lisa evitando vazamentos indesejáveis do produto, seu conjunto de tampa lateral é modulado e confeccionado em chapa de aço fina dobrada que garante uma maior rigidez, a sua articulação é de fácil acoplagem e desacoplagem.

O basculamento da caixa é feito por um cilindro hidráulico de dupla ação, a **CBH** possui engate confeccionado em chapas de aço que é acoplado no rabicho do trator.

Seu rodeiro pode ser Duplo ou Simples, a bitola dos pneus mais estreita garante o tráfego entre as ruas dos cafezais sem danificar o pé.

A **CBH** é utilizada nas mais variadas operações na cultura do café e também pode ser usada para forragens, grãos e outros produtos similares.

Modelo	Capac. Carga (kg)	Vol. Carga (m ³)	Altura Int. Cx. (mm)	Larg. Int. Cx. (mm)	Compr. Int. Cx. (mm)	Bitola dos Pneus Ext. (mm)	Peso (kg)
CBHC 4000	4000	4,20	930	1500	3000	1725	880
CBHCD 4000						1640	930
CBH 5000	5000	5,00					1010
Dimensões Externas (mm)			CBHC 4000	CBHCD 4000	CBH 5000	CBHF 8000	
Largura Total			1725	1640	2065	2065	
Altura de Carregamento			1970	1970	1970	2440	
Comprimento Total			4310	4310	4310	4310	